
Produktdatenblatt

EHZ54APZ-16-TIEHZ





Zählerfeld 1-feldrig, H=1350mm, 1-3.HZ, 16mm², 1 HSP, 1 Res., ZR6-16-HSP

Artikel-Nr.: 7121862

Typ: EHZ54APZ-16-TIEHZ

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

| 550 mm |
|---------|
| 1100 mm |
| 210 mm |
| |

| Umgebungsbedingungen | |
|--|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

Werkstoff

| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
|------------------|------------------------------|
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |

Produktdatenblatt

EHZ54APZ-16-TIEHZ



| Eigenschaften | |
|------------------------|-----------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm |
| Anreihbar | - |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 1 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Netzform | TN-S |
| Plombierbar | - |
| PVC-frei | ja |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Verdrahtung | 5-polig |
| Witterungsbeständig | - |
| Zähleraufnahme | eHZ Befestigung |

| Technische Merkmale | |
|----------------------------|--------|
| Querschnitt Abgangsleitung | 16 mm² |
| Querschnitt Zugangsleitung | 16 mm² |
| Zertifikate & Standards | |
| CE | ja |
| REACH | ja |
| RoHS | ja |
| VDE | ja |
| | |

Zubehör

Ausstattung

Absicherungspaket TIEHZ

• 1x LS-Schalter B6A 1-polig 25kA

• 2x SSK16

• 1x Steuerleitungsklemme 7-polig

1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²
L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum

Empfohlener Zukauf

Rangierkanal