UP Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7210030
Typ: UPV36+6ST

Einfach und zuverlässig für die Unterputzmontage

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Nische UP	359 mm
Höhe	650 mm
Höhe Nische UP	643 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	42
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Leitungseinführung	hinten: 8x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 6,0 Watt 15 K = 10,0 Watt 20 K = 14,5 Watt 25 K = 19,0 Watt 30 K =24,0 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36+6) 1x PE-Schraubklemme (KPE34) 1x N-N-Schraubklemme (KN17N)

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de