



Auslaufartikel AP Kleinverteiler mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7220045 Typ: APV12+2PEN

VISION für die Installation von Morgen

- Unkomplizierte Verteilung an Wänden
- Zur einfachen Wandaufputzmontage
- Auslieferung mit Steck- oder Schraubklemmen
- 1-4 reihige Ausführung erhältlich

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen	
Breite	305 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	99 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

Produktdatenblatt

APV12+2PEN



Eigenschaften	
Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	14
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale	
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x Flansch 220 x 35mm 4x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechte Trennwände 10 K = 5,5 Watt 15 K = 9,0 Watt 20 K = 12,5 Watt 25 K = 16,5 Watt 30 K = 21,0 Watt

Zertifikate & Standards	
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	 DIN EN 60670-1 DIN EN 60670-24 DIN EN 61439-1 DIN EN 61439-3 DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör	
Ausstattung	N-Schraubklemme 3x16mm²; 14x10mm²r PE-Schraubklemme 3x16mm²; 14x10mm²r
Empfohlener Zukauf	Türsystem APV12+2TM APV12+2TW