## *Auslaufartikel* AP Kleinverteiler mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7220051
Typ: APV24+4PEN

VISION für die Installation von Morgen

- Unkomplizierte Verteilung an Wänden
- Zur einfachen Wandaufputzmontage
- Auslieferung mit Steck- oder Schraubklemmen
- 1-4 reihige Ausführung erhältlich

passend für: Geräte bis 63A

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 305 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Tiefe | 99 mm |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Abdeckung | PS |
| Material Kasten | PS |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anreihbar | - |
| Anzahl Teilungseinheiten | 28 |
| Halogenfrei | ja |
| Montageart | AP |
| Plombierbar | ja |
| PVC-frei | ja |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |

### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Einführungen gesamt | 2x Flansch 220 x 35mm<br>6x M25 |
| Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873 | ohne innere waagerechte Trennwände<br>10 K = 6,5 Watt<br>15 K = 11,0 Watt<br>20 K = 15,0 Watt<br>25 K = 20,0 Watt<br>30 K = 25,0 Watt |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Normen | • DIN EN 60670-1<br>• DIN EN 60670-24<br>• DIN EN 61439-1<br>• DIN EN 61439-3<br>• DIN 43871 |
| REACH | ja |
| RoHS | ja |
| VDE | ja |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Ausstattung | N-Schraubklemme 3x16mm²; 14x10mm²r<br>PE-Schraubklemme 3x16mm²; 14x10mm²r |
| Empfohlener Zukauf | Türsystem<br>APV24+4TM<br>APV24+4TW |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de