## UP Abzweigkasten

Artikel-Nr.: 7310061
Typ: E141

UP Abzweigkasten E141 inkl. Deckel. Größe: 100x100x50mm. Farbe grau.

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 100 mm |
| Tiefe | 50 - 50 mm |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Deckel | PS |
| Material Kasten | PS |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anreihbar | - |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Montageart | Unterputz |
| Plombierbar | nein |
| PVC-frei | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |

### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Max. Leiterquerschnitt | 4 mm² |
| Rohreinführung M16 | 4 |
| Rohreinführung M20 | 15 |
| Rohreinführung M25 | 4 |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Normen | • DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)<br>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22) |
| REACH | ja |
| RoHS | ja |
| VDE | ja |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de