Produktdatenblatt
E109

Feder-Steckdeckel

Artikel-Nr.: 7390015
Typ: E109

- Stablile, schlagzähe Kunststoffausführung
- Breite Klemmfelder
- Mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand

passend für: UP-Verbindungsdosen mit Schraubabstand 60 und 70 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften	
Anreihbar	-
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Zertifikate & Standards	
CE	-
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de