Kabelsammelhalter KSH

Artikel-Nr.: 7430001
Typ: KSH15

KSH15; 15 x NYM 3x1,5 mm²; Montage mit oder Ohne Universalhalter möglich; Mit Schnellverschluss zur einfachen und schnellen Belegung; Hohe Materialelastizität; Material; Polyamid, flammwidrig; Halogenfrei; Material PA6, recycelbar

passend für: bis zu 15 Kabel

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften	
Anreihbar	-
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	ja
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Zertifikate & Standards	
CE	-
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de