



## **Brandschutzmanschette**

Artikel-Nr.: 7500023 Typ: BSMS110

## Durchführung von:

- Elektroinstallationsrohren (Herstellerangaben siehe Zulassung), wahlweise unbelegt oder belegt, hierbei Kabeldurchmesser max. 21mm
- Einzelrohr bis max. 63mm Außendurchmesser
- Im Bündel bis max. 125mm Außendurchmesser
- Elektroinstallationsrohre, die mit Kabeln belegt sind und unbelegte Elektroinstallationsrohre dürfen nicht mit einer gemeinsamen Rohrmanschette ausgestattet werden.
- Geringer Platzbedarf durch niedrige Aufbauhöhe
- Zugelassen für leichte Trennwände
- Verschluss der Restöffnung mit handelsbüblichen Materialien möglich, z.B. Beton, Zementmörtel, Gipsputz
- Einsatz bei bereits verlegten Rohren durch einfache Verschlusstechnik möglich
- Manschettengehäuse dürfen bei Deckenmontage aneinander grenzen (Nullabstand)
- Elektroinstallationsrohre wahlweise belegt oder unbelegt (somit sind Reserven zur späteren Nachinstallation gegeben)

## Abmessungen

Durchmesser	155 mm
Höhe	27 mm

## **Produktdatenblatt**

**BSMS110** 

