HW Brandschutz Auslassdose BS134

Artikel-Nr.: 7500057
Typ: BS134

Der fehlende Baustein für den perfekten Schutz

- Einzigartige, neue Technik zur Einhaltung der VDE für Leitungsauslässe in Brandschutzwänden
- Auch für Durchführungen zugelassen
- Für 2 Leitungen oder ein M25 Elektroinstallationsrohr
- Gewohnt einfache Installation
- Schnell, einfach und sicher
- ETA Zulassung bis EI90
- Zugelassen für Decken bis EI90

Abmessungen

Durchmesser	35 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 35 mm
Innentiefe	53 mm
Tiefe	55 - 55 mm

Werkstoff

Material Deckel	PS
Material Dose	PP

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
Schutzart (IP)	IP30

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-30 mm
Leitungseinführung	2
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M25	1

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
Zulassung	ETA-21/0879

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de