

**Deckel für UP Abzweigkasten**

Artikel-Nr.: 7110220  
Typ: FV2-3



Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik

- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

passend für: Geräte bis 125A

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 550 mm |
| Höhe   | 500 mm |
| Tiefe  | 165 mm |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Material Abdeckung | PS                           |
| Material Kasten    | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür       | Stahlblech pulverbeschichtet |

**Eigenschaften**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Anreihbar                | ja              |
| Anzahl Felder            | 2               |
| Anzahl Reihen            | 3               |
| Anzahl Teilungseinheiten | 72              |
| Farbe                    | weiß            |
| Halogenfrei              | -               |
| Montageart               | Aufputz         |
| Plombierbar              | -               |
| PVC-frei                 | ja              |
| Schutzart (IP)           | IP43            |
| Schutzklasse             | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei         | ja              |
| Silikonfrei              | ja              |
| Witterungsbeständig      | -               |

**Zubehör**

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | N-Steckklemme 6x25mm <sup>2</sup> ; 28x4mm <sup>2</sup> r<br>PE-Steckklemme 3x25mm <sup>2</sup> ; 14x4mm <sup>2</sup> r<br>4 x Flansch mit Durchstroßmembran |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Technische Merkmale**

|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung                           | 400 V                                                                                                                                          |
| Zulässige Verlustleistung nach<br>DIN 43 873 | ohne innere waagerechte<br>Trennwände<br>10 K = 16/13 Watt<br>15 K = 27/22 Watt<br>20 K = 39/31 Watt<br>25 K = 51/42 Watt<br>30 K = 34/52 Watt |

**Zertifikate & Standards**

|                  |        |
|------------------|--------|
| CE               | ja     |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| REACH            | ja     |
| RoHS             | ja     |
| VDE              | -      |