



Feldverteiler

Artikel-Nr.: 7110232
Typ: FV4-6

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik

- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

passend für: Geräte bis 125A

Abmessungen

Breite	1050 mm
Höhe	950 mm
Tiefe	165 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	6
Anzahl Teilungseinheiten	288
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 45/74 Watt 15 K = 74/65 Watt 20 K = 106/93 Watt 25 K = 140/123 Watt 30 K = 175/154 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	N-Steckklemme 6x25mm²; 28x4mm²r PE-Steckklemme 3x25mm²; 14x4mm²r 8 x Flansch mit Durchstoßmembran
-------------	---