



Abbildung ähnlich

Sockelfüllmaterial

Artikel-Nr.: 7110252
 Typ: VS3-8

- Viel Platz für maximale Verteilung
- Gehäuse in ansprechendem Design aus 1mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech
 - Einzigartiges, herauschiebbares Befestigungssystem, dadurch schnelle und flexible Wandbefestigung
 - Tür ohne Werkzeug herausnehmbar und wahlweise links oder rechts anschlagbar
 - Großer Türöffnungswinkel
 - Mit Abdeckstreifen und PE-N-Steckklemmen im Lieferumfang enthalten
 - Absenkbare Hutschienen
 - Großer Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen
 - Schranktiefe inkl. Befestigungslaschen 210 mm
 - Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

passend für: Geräte bis 125A

Abmessungen

Breite	800 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Felder	3
Anzahl Reihen	8
Anzahl Teilungseinheiten	288
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 42/37 Watt 15 K = 70/62 Watt 20 K = 100/89 Watt 25 K = 132/117 Watt 30 K = 166/147 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	N-Steckklemme 6x25mm²; 28x4mm²r PE-Steckklemme 3x25mm²; 14x4mm²r 6 x Flansch mit Durchstoßmembran
-------------	---