



**Komplettschrank ZE106APZ-0035-TCEHZ-ÜSS**

Artikel-Nr.: 7120775  
 Typ: ZE106APZ-35-TCEHZ-ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm  |
| Höhe   | 1100 mm |
| Tiefe  | 210 mm  |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm               |
| Anreihbar              | -                   |
| Anzahl Felder          | 2                   |
| Anzahl Zählerfelder    | 1                   |
| Anzahl Zählerplätze    | 1                   |
| Farbe                  | RAL 9016            |
| Halogenfrei            | -                   |
| Montageart             | Aufputz             |
| Netzform               | TN-S                |
| Plombierbar            | -                   |
| PVC-frei               | ja                  |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm           |
| Schutzart (IP)         | IP31                |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II     |
| Schwermetallfrei       | ja                  |
| Silikonfrei            | ja                  |
| Verdrahtung            | 5-polig             |
| Witterungsbeständig    | -                   |
| Zähleraufnahme         | 3 Punkt Befestigung |

Technische Merkmale

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm² |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm² |

Zertifikate & Standards

|       |    |
|-------|----|
| CE    | ja |
| REACH | ja |
| RoHS  | ja |
| VDE   | ja |

Zubehör

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung        | Absicherungspaket TCEHZ <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x SSK16</li></ul></li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²</li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul> |
| Empfohlener Zukauf | Rangierkanal                                                                                                                                                                                                                                                                                   |