
# Produktdatenblatt
ZE106APZ-0050-TIEHZ



**Zählerfeld 3-feldrig, H=1050mm, 3-eHZ 16mm² mit DS,3 HSS,3 Res, ER36DS-16-HSS**

Artikel-Nr.: 7121707
Typ: ZE106APZ-0050-TIEHZ

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 210 mm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

# Produktdatenblatt
ZE106APZ-0050-TIEHZ

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm |
| Anreihbar | - |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 1 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Netzform | TN-S |
| Plombierbar | - |
| PVC-frei | ja |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Verdrahtung | 5-polig |
| Witterungsbeständig | - |
| Zähleraufnahme | 3 Punkt Befestigung |

## Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm² |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm² |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| CE | ja |
| REACH | ja |
| RoHS | ja |
| VDE | ja |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Ausstattung | Absicherungspaket TIEHZ<br>• 1x LS-Schalter B6A 1-polig 25kA<br>• 2x SSK16<br>• 1x Steuerleitungsklemme 7-polig<br>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²<br>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum |
| Empfohlener Zukauf | Rangierkanal |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de