



**Zählerfeld 2-feldrig, H=1350mm, 3-3.HZ, 3 HSP, 1 Res.,  
Z16ZR6-HSP**

Artikel-Nr.: 7121802  
Typ: EHZ54APZ-50-TIEHZ-ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm  |
| Höhe   | 1100 mm |
| Tiefe  | 210 mm  |

**Umgebungsbedingungen**

|   |        |
|---|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C<br>(kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C                  | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                       | 34 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

### Eigenschaften

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm           |
| Anreihbar              | -               |
| Anzahl Felder          | 2               |
| Anzahl Zählerfelder    | 1               |
| Anzahl Zählerplätze    | 1               |
| Farbe                  | RAL 9016        |
| Halogenfrei            | -               |
| Montageart             | Aufputz         |
| Netzform               | TN-S            |
| Plombierbar            | -               |
| PVC-frei               | ja              |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm       |
| Schutzart (IP)         | IP31            |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei       | ja              |
| Silikonfrei            | ja              |
| Verdrahtung            | 5-polig         |
| Witterungsbeständig    | -               |
| Zähleraufnahme         | eHZ Befestigung |

### Technische Merkmale

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm <sup>2</sup> |

### Zertifikate & Standards

|       |    |
|-------|----|
| CE    | ja |
| REACH | ja |
| RoHS  | ja |
| VDE   | ja |

### Zubehör

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ausstattung        | Absicherungspaket TIEHZ |
| Empfohlener Zukauf | Rangierkanal            |