



### 3HZ721APZ50B10, 1 ZP, 1 VAPZ inkl. APL, SLS 50A, SPVGB10, 2 PPV, 1 PL100

Artikel-Nr.: 7190109

Typ: 3HZ721APZ50B10

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm  |
| Höhe   | 1100 mm |
| Tiefe  | 210 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|  |     |
|--|-----|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 |

#### Werkstoff

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

### Eigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Abstand Sammelschienen | 40                  |
| Anreihbar              | -                   |
| Anzahl Felder          | 2                   |
| Anzahl Zählerfelder    | 1                   |
| Anzahl Zählerplätze    | 1                   |
| Farbe                  | RAL 9016            |
| Halogenfrei            | -                   |
| Montageart             | Aufputz             |
| Netzform               | TN-S                |
| Plombierbar            | ja                  |
| PVC-frei               | ja                  |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm           |
| Schutzart (IP)         | IP43                |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II     |
| Schwermetallfrei       | ja                  |
| Silikonfrei            | ja                  |
| Verdrahtung            | 5-polig             |
| Witterungsbeständig    | -                   |
| Zähleraufnahme         | 3 Punkt Befestigung |

### Technische Merkmale

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 |

### Zertifikate & Standards

|       |                  |
|-------|------------------|
| CE    | ja               |
| REACH | nein             |
| RoHS  | ja / Ausnahme 6c |
| VDE   | ja               |

### Zubehör

|             |  |
|-------------|--|
| Ausstattung | Spannungsversorgung SPVGB10 <ul style="list-style-type: none"><li>• LS-Schalter B10A 1polig 25kA<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x SSK16</li></ul></li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm<sup>2</sup></li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul> |
|-------------|--|