



**3HZ721APZ50B6HP, 1 ZP, 1 VAPZ inkl. APL, SLS 50A,  
HSP, SPVGB6, 2 PPV, 1 PL100**

Artikel-Nr.: 7190157  
Typ: 3HZ721APZ50B6HP

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter

**Abmessungen**

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	10
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

**Werkstoff**

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

### Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

### Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	10
Querschnitt Zugangsleitung	10

### Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGB6 <ul style="list-style-type: none"><li>• LS-Schalter B6A 1polig 25kA<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x SSK16</li></ul></li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm<sup>2</sup></li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul>
-------------	--