



**EHZ733APZ5035D01ÜS, 3 ZP,DS,1R, 1 VAPZ inkl.  
APL,2 SLS 50A,ÜSS, 1 SLS35A,SPVGD01,2 PPV,1  
PL150**

Artikel-Nr.: 7195819  
Typ: EHZ733APZ5035D01ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

#### Abmessungen

Breite	800 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	40
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

#### Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

### Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	3
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	eHZ Befestigung

### Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	10
Querschnitt Zugangsleitung	10

### Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGD01
	• 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A
	• 2x SSK16
	• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm <sup>2</sup>
	• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum