

**Zählerfeld 2-feldrig, H=1050mm, 2-eHZ 16mm² mit DS,2 HSS,2 Res, ER26DS-16-HSS**

Artikel-Nr.: 7220114

Typ: APV12KTNL

Zur einfachen Wandaufputzmontage.

Abmessungen

Breite	220 mm
Höhe	205 mm
Innentiefe	55 mm
Tiefe	109,5 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Gehäuse	PS
Material Tür	PC

Eigenschaften

Anzahl Reihen	1
Anzahl Teilungseinheiten	12
Farbe	grau
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP31
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	20x M16/M20 1x M40

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-