



### HW Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7230018  
Typ: HWV48+8ST

Einfach und zuverlässig für die Hohlwandmontage

passend für: Geräte bis 63A

#### Abmessungen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Aufbauhöhe T+R       | 9 mm   |
| Breite               | 365 mm |
| Breite Ausschnitt HW | 323 mm |
| Höhe                 | 775 mm |
| Höhe Ausschnitt HW   | 735 mm |
| Tiefe                | 98 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|  |        |
|--|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

#### Werkstoff

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Material Abdeckung | PS                      |
| Material Kasten    | PS                      |
| Material Tür       | Stahl pulverbeschichtet |

### Eigenschaften

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Anreihbar                | ja              |
| Anzahl Teilungseinheiten | 56              |
| Farbe                    | weiß            |
| Halogenfrei              | -               |
| Montageart               | Hohlwand        |
| Plombierbar              | ja              |
| PVC-frei                 | ja              |
| Schutzart (IP)           | IP30            |
| Schutzklasse             | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei         | ja              |
| Silikonfrei              | ja              |
| Witterungsbeständig      | -               |

### Technische Merkmale

|  |  |
|--|--|
| Bemessungsspannung                           | 400 V  |
| Bemessungsstrom                              | 63 A   |
| Geeignet für Plattenstärke                   | 10-45 mm   |
| Zulässige Verlustleistung nach<br>DIN 43 873 | ohne innere waagerechten<br>Trennwände)<br>10 K = 7,0 Watt<br>15 K = 11,5 Watt<br>20 K = 16,5 Watt<br>25 K = 21,5 Watt<br>30 K = 27,0 Watt |

### Zertifikate & Standards

|                  |  |
|------------------|--|
| CE               | ja   |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C   |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN EN 61439-1</li><li>• DIN EN 61439-3</li><li>• DIN 43871</li></ul> |
| REACH            | ja   |
| RoHS             | ja   |
| VDE              | ja   |

### Zubehör

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ausstattung        | 1x Tür mit Rahmen (T+R.JUMBO48+8)<br>1x PE-Schraubklemme (KPE34)<br>1x N-N-Schraubklemme (KN17N)<br>1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) |
| Empfohlener Zukauf | ADS12W   |