



HW Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7230035
Typ: HWV60+10ST

Einfach und zuverlässig für die Hohlwandmontage

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe	900 mm
Höhe Ausschnitt HW	860 mm
Tiefe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	70
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none">• DIN EN 60670-1• DIN EN 60670-24• DIN EN 61439-1• DIN EN 61439-3• DIN 43871
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">• 1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60+10)<ul style="list-style-type: none">• 1x Hohlwandaker-Set (HWA-Set)• 4x N-Schraubklemme 3x16mm²; 14x10mm²• PE-Schraubklemme 6x16mm²; 28x10mm²
Empfohlener Zukauf	ADS12W