



Erdungsbandschelle
 Artikel-Nr.: 7240031
 Typ: APV6

- Robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff
 - Wechselbare Einzeltüren in rauchtopas für Rechts- und Linksanschlag
 - Ideal für schwierige Installationsumgebungen in Industrieanlagen, Werkstätten, Kellern oder Garagen
 - Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet
 - Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden
- passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Breite	160 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	120 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Kasten	PS
Material Tür	PC Rauchtopas

Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	6
Farbe	grau
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x M20/M25 12x M20

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	1x Abdeckstreifen 4TE 2x Schraubklemme 10-polig Doppelmembranstutzen (DMS20 / DMS25)
-------------	--