



HW/UP Kommunikationsverteiler JUMBO K

Artikel-Nr.: 7250027
 Typ: JUMBO36K

Innovative Lösungen für die Kommunikationsverteilung

- Für Hohlwand- und Unterputzinstallation
- Für die Installation von multimedialen Anwendungen (z.B.: Telekommunikations- und BK-Verteilungen)
- Komfortabler Zugriff auf die Hardwarekomponenten (z.B.: Modem, WLAN-Router, Switch)
- Serienmäßige 3-fach Steckdose mit versetzt angeordneten Steckplätzen
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Breite Nische UP	359 mm
Höhe	650 mm
Höhe Ausschnitt HW	610 mm
Höhe Nische UP	643 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	sonstige
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36K) 1x Patch-Feld (PATCH12) 2x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3) 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) 1x Verbindungsklammer (VK-Set)
Empfohlener Zukauf	Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set)