



HW Geräte-Verbindungsdose E3700

Artikel-Nr.: 7250028
Typ: JUMBO48+8

Flexibel einsetzbar - Unterputz und in Hohlwand

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit
- Rahmen Aufbau 9 mm
- Verpackung als Putzschutz nutzbar
- Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (Art.Nr. 7290079)

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Breite Nische UP	359 mm
Höhe	775 mm
Höhe Ausschnitt HW	735 mm
Höhe Nische UP	768 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	56
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	sonstige
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechte Trennwände 10 K = 8,5 Watt 15 K = 14,5 Watt 20 K = 20,5 Watt 25 K = 27,0 Watt 30 K = 34,0 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none">• DIN EN 60670-1• DIN EN 60670-24• DIN EN 61439-1• DIN EN 61439-3• DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO48+8) 1x PE-Steckklemme (SKPE34) 1x N-Steckklemme (SKN34) 1x N-N-Steckklemme (SKN17N)
Empfohlener Zukauf	Hohlwandanker-Set (HWA-Set) Mauerkralen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)