Produktdatenblatt
JUMBO24+4TS



HW/UP Kleinverteiler JUMBO mit Traggerüst

Artikel-Nr.: 7250110
Typ: JUMBO24+4TS

Vormontierbar mit System

- Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage
- Traggerüst zur einfachen Vormontage von Automaten und Geräten
- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit
- Verpackung als Putzschutz nutzbar
- Mit HWA-Set zur Hohlwandmontage geeignet (S. 119)

Abmessungen

Breite	365 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	98 mm

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	28
Farbe	weiß
Montageart	HW/UP
Plombierbar	ja
Schutzart (IP)	IP30

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm

Zertifikate & Standards

REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO24+4) 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x FI-Zusatzklemme (FIK)
Empfohlener Zukauf	Hohlwandanker-Set (HWA-Set) Mauerkrallen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W)

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de