Produktdatenblatt
NEPTUN12SQ

Zählerfeld 2-feldrig, H=1050mm, 2-3.HZ, 2 ZSK-Set, 2 HSP, Z21B-ZSK-HSP

Artikel-Nr.: 7270005
Typ: NEPTUN12SQ

NEPTUN - Sucht die Herausforderung. - Meistert jede Situation.

- Schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub - IP65
- Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membraneinführungsflansch
- Verringerte Kondenswasserbildung durch integriertes Belüftungssystem
- Werkzeuglos verstellbare Hutschiene durch Klicksystem
- Robustes Gehäuse für rauste Bedingungen
- 1- bis 4- reihige Varianten
- Für hohe Anforderungen SQ-Variante

Abmessungen

Breite	310 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	150 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Gehäuse	PC
Material Tür	PC

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anzahl Reihen	1
Anzahl Teilungseinheiten	12
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	Aufputz
Plombierbar	ja
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	AC 400V / AC 1000V / DC 1500V *
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	28x Ø 5-12 mm 14x Ø 5-15 mm 8x Ø 6-20 mm 2x Ø 8-26 mm 2x M32/M50 2x M20 4x M25

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x Kabelblende (NKB) 1x Abdeckstreifen (ADS12gr)

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de