

**UP Geräte-Verbindungsdose E510**

Artikel-Nr.: 7310063

Typ: E510



- Mit seitlichem Verdrahtungsraum

**Abmessungen**

Breite	71 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	45 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Dose	PS
---------------	----

### Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	UP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung M20	2
Rohreinführung M20/M25	2
Rohreinführung M25	8

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja