



UP Geräte-Verbindungsdose E510

Artikel-Nr.: 7310063
Typ: E510

- Mit seitlichem Verdrahtungsraum
- Nur 45 mm Tiefe - Einsatz in flachen Wänden

Abmessungen

Breite	80 mm
Höhe	117 mm
Innentiefe	43 mm
Länge	117 mm
Tiefe	45 - 45 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	2
Rohreinführung M20/M25	2
Rohreinführung M25	8

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja