



Putzausgleich für HW+UP Gerätedosen massiv

Artikel-Nr.: 7310064
Typ: E810

- Nach IEC 60670 vom ÖVE geprüft
- Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
- Beliebig kombinierbar

Abmessungen	
Breite	73,4 mm
Höhe	72 mm
Innentiefe	43 mm
Länge	72 mm
Tiefe	45 - 45 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff	
Material Dose	PS

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	7
Rohreinführung M25	1

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• ÖVE/ÖNORM EN 60670-1 • ÖVE/ÖNORM E8608-1
ÖVE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-