



**UP Gerätedose, Österreich**  
 Artikel-Nr.: 7310064  
 Typ: E810

- Nach IEC 60670 vom ÖVE geprüft
- Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
- Beliebig kombinierbar

**Abmessungen**

|            |            |
|------------|------------|
| Breite     | 73,4 mm    |
| Höhe       | 72 mm      |
| Innentiefe | 43 mm      |
| Länge      | 72 mm      |
| Tiefe      | 45 - 45 mm |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|               |    |
|---------------|----|
| Material Dose | PS |
|---------------|----|

Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | -         |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP20      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Bemessungsspannung     | 400 V   |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Rohreinführung M20     | 7       |
| Rohreinführung M25     | 1       |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                             |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ÖVE/ÖNORM EN 60670-1</li><li>• ÖVE/ÖNORM E8608-1</li></ul> |
| ÖVE              | ja                                                                                                 |
| REACH            | ja                                                                                                 |
| RoHS             | ja                                                                                                 |
| VDE              | -                                                                                                  |