Produktdatenblatt
UP20



Profilzylinderschloss ZSAPHZ, inkl. 3 Schlüssel

Artikel-Nr.: 7310102
Typ: UP20

Vielseitige Anwendung - Massive Konstruktion
- Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
- Flexible Installation durch variable Trennstege

Abmessungen

Breite	141 mm
Höhe	71 mm
Innentiefe	62 mm
Länge	71 mm
Tiefe	63 - 63 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung Flachkabel 20x10mm	12
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	10

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de