



UP Gerätedose E106M25S

Artikel-Nr.: 7310129
 Typ: E106M25

- Die Grundlage einer guten UP-Installation
- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
 - 20 und 25 mm Rohreinführung
 - 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern

Abmessungen	
Breite	66 mm
Innentiefe	45 mm
Länge	80 mm
Tiefe	46 - 46 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff	
Material Dose	PS

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	4
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	7
Rohreinführung M25	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja