



**Plombierhaube Sicherungselement 2,5 TE**

Artikel-Nr.: 7310130  
Typ: E106M25S

Die Grundlage einer guten UP-Installation

- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
- 20 und 25 mm Rohreinführung
- 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern

**Abmessungen**

|            |            |
|------------|------------|
| Breite     | 66 mm      |
| Innentiefe | 45 mm      |
| Länge      | 80 mm      |
| Tiefe      | 46 - 46 mm |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|               |    |
|---------------|----|
| Material Dose | PS |
|---------------|----|

Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | ja        |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP20      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Bemessungsspannung     | 400 V   |
| Leitungseinführung     | 4       |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Rohreinführung M20     | 7       |
| Rohreinführung M25     | 2       |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                               |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |
| REACH            | ja                                                                                                                   |
| RoHS             | ja                                                                                                                   |
| VDE              | ja                                                                                                                   |