



**Putzausgleichsring**

Artikel-Nr.: 7320028  
 Typ: E1072K

Effizienz in Energie und Handhabung

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden
- Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
- Garantierte Einhaltung des Normabstands

**Abmessungen**

|             |            |
|-------------|------------|
| Durchmesser | 60 mm      |
| Tiefe       | 65 - 65 mm |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|               |        |
|---------------|--------|
| Material Dose | PP/TPE |
|---------------|--------|

Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | ja        |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP30      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Bemessungsspannung     | 400 V   |
| Leitungseinführung     | 6       |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Rohreinführung M20/M25 | 2/4     |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                               |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |
| REACH            | ja                                                                                                                   |
| RoHS             | ja                                                                                                                   |
| VDE              | ja                                                                                                                   |