



**FR Abzweigkasten IP65, 180x180x91mm**

Artikel-Nr.: 7340069

Typ: FK410

Für hohe Ansprüche und schwere Einsatzbedingungen

- Hohe Bruchsicherheit
- Mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- Mit Doppelmembranstutzen (IP54)
- Deckel mit Edelstahlschrauben
- Isolier- und Dichtstopfen beiliegend

**Abmessungen**

Breite	180 mm
Länge	180 mm
Tiefe	91 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Deckel	PS
Material Kasten	PS

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung M20	2
Rohreinführung M20/M25	1
Rohreinführung M25/M32	7
Rohreinführung M25/M32/M40	2

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-