

**Einspeisegehäuse EIN120, bis 5x120mm<sup>2</sup>**

Artikel-Nr.: 7340141

Typ: E126



Maximaler Verdrahtungsraum - Maximale Variabilität

- Montagefreundlich
- Mit bis zu 22 selbstabdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch zum nachträglichen Ausrichten

**Abmessungen**

Breite	44 mm
Länge	85 mm
Tiefe	40 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Deckel	PE
Material Kasten	PE

### Eigenschaften

Anreihbar	nein
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP54
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	nein

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen Boden	2
Einführungen gesamt	12
Einführungen seitlich	10
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	ohne
-------------	------