



Hausanschlusskasten NH00

Artikel-Nr.: 7350033  
Typ: E116

HW Abzweigkasten E116. 104x104mm. Zubehör: Schraubdeckel. Farbe orange.

Abmessungen

|            |            |
|------------|------------|
| Breite     | 105 mm     |
| Höhe       | 105 mm     |
| Innentiefe | 42 mm      |
| Länge      | 105 mm     |
| Tiefe      | 51 - 51 mm |

Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

Werkstoff

|                 |    |
|-----------------|----|
| Material Deckel | PS |
| Material Dose   | PP |

Eigenschaften

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Anreihbar           | -        |
| Farbe               | orange   |
| Halogenfrei         | nein     |
| Montageart          | Hohlwand |
| Plombierbar         | nein     |
| PVC-frei            | ja       |
| Schutzart (IP)      | IP30     |
| Schwermetallfrei    | ja       |
| Silikonfrei         | ja       |
| Witterungsbeständig | -        |

Technische Merkmale

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bemessungsspannung         | 400 V          |
| Geeignet für Plattenstärke | 5-40 mm        |
| Leitungseinführung 3x1,5²  | 8              |
| Leitungsrückhalt           | nach DIN 49073 |
| Max. Leiterquerschnitt     | 4 mm²          |
| Rohreinführung M16/M20     | 4              |
| Rohreinführung M20         | 4              |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C                                                                                                               |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |
| REACH            | ja                                                                                                                   |
| RoHS             | ja                                                                                                                   |
| VDE              | ja                                                                                                                   |