

**Hauptleitungsabzweigklemme 35mm<sup>2</sup> Doppelblock  
(Typ C)**

Artikel-Nr.: 7350043

Typ: E119

HW Abzweigdose E119. Durchmesser 74mm, Tiefe 50mm. Zubehör: Schraubdeckel. Farbe orange.

**Abmessungen**

Durchmesser	77 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 74 mm
Innentiefe	54 mm
Tiefe	55 - 55 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Deckel	PS
Material Dose	PP

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5 <sup>2</sup>	3
Leitungseinführung 7x1,5 <sup>2</sup> /5x2,5 <sup>2</sup>	1
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung M20/M25	4

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja