



HW Abzweigkasten E116

Artikel-Nr.: 7350066
Typ: E5000

Das Original - Der Vorreiter unter den IT-Dosen

- 70% Zeitersparnis bei der Montage
- Ein-Loch-Montage
- Zusätzlicher Anschlussraum für alle gängigen Relais und Aktoren
- Einhaltung des Biegeradius bei Netzkabeln problemlos möglich
- Werkzeuglose Einführung durch 2K-Membrantechnik
- Verdrängung von Dämmmaterial beim Einbau durch stabilen Korpus

Abmessungen

Breite	70 mm
Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Innentiefe	68 mm
Länge	132 mm
Tiefe	70 - 70 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	5 (davon 4x bis M25)
Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja