



HW Auslassdose E134

Artikel-Nr.: 7350098
Typ: E134

Klein im Format - Groß in der Anwendung

- Einfache Ausleitung von Kabeln und Leitungen
- Raum für Anschlussklemmen
- Innenliegender Verschlussdeckel
- Schraubpunkt zur Leuchtenbefestigung

Abmessungen

Durchmesser	35 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 35 mm
Innentiefe	43 mm
Tiefe	45 - 45 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-35 mm
Leitungseinführung 3x1,5 ²	1
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-