



HW Geratedose E118HF, halogenfrei

Artikel-Nr.: 7350162
Typ: E118HF

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre

Abmessungen

Breite	73 mm
Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	2x Ø 68 mm
Innentiefe	47 mm
Länge	143 mm
Tiefe	50 - 50 mm

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5²	8
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	6
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	6

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja