



### HW Gerätedose E2700

Artikel-Nr.: 7360028

Typ: E2700

Garantiert luftdicht bei jeder Anwendung

- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre
- Inkl. luftdichten Verbindungsstutzen E105

#### Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Tiefe	47 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	-
Montageart	HW
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5 <sup>2</sup>	2
Leitungseinführung 5x1,5 <sup>2</sup> /3x2,5 <sup>2</sup>	2
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung ≤M25	2

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja