



HW Gerätedose E5100HF

Artikel-Nr.: 7360055
Typ: E5100HF

- Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung
- Einhaltung von Biegeradien bei Netzwerk- und Datenleitungen
 - Kombinierbar
 - 3x Leitungseinführung für Simplex oder Duplex
 - Garantiert luftdicht
 - Fräsloch Ø 68 mm

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Tiefe	60 - 60 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Leitungseinführung	2
Leitungseinführung Duplex	1
Leitungseinführung	2
Netzwerkleitung	
Leitungsrückhalt	ja

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja