

HW/UP Kleinverteiler JUMBO mit Traggerüst

Artikel-Nr.: 7370037

Typ: E831



Kabelkanaldose E831. Ausführung: 1-fach, für hängende Befestigung. 68x68x47mm.

passend für: Rehau Signo BK, BS, BA; Gewiss
Brüstungskanal; Licattec Installationskanal BR

Abmessungen

Breite	68 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	47 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Montageart	Kanal
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	4
Leitungseinführung	4
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1):2006-03; EN 50085-1:2006
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja