




**HW/UP Kleinverteiler JUMBO Twin**

Artikel-Nr.: 7370038  
 Typ: E832

Kabelkanaldose E832. Ausführung: 1-fach, für klemmende Befestigung.68x68x47mm

passend für: Licatec Installationskanal BRS-F

| Abmessungen |       |
|-------------|-------|
| Breite      | 68 mm |
| Höhe        | 68 mm |
| Tiefe       | 47 mm |

| Umgebungsbedingungen                         |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

| Werkstoff     |    |
|---------------|----|
| Material Dose | PP |

Eigenschaften

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anreihbar           | ja    |
| Halogenfrei         | ja    |
| Montageart          | Kanal |
| Plombierbar         | -     |
| PVC-frei            | ja    |
| Schutzart (IP)      | IP20  |
| Schwermetallfrei    | ja    |
| Silikonfrei         | ja    |
| Witterungsbeständig | -     |

Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Bemessungsspannung     | 400 V   |
| Einführungen gesamt    | 4       |
| Leitungseinführung     | 4       |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                   |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                               |
| Normen           | DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1):2006-03; EN 50085-1:2007 |
| REACH            | ja                                                   |
| RoHS             | ja                                                   |
| VDE              | ja                                                   |