



Komplettschrank ZE116APZ-0040-TCEHZ-ÜSS

Artikel-Nr.: 7440012

Typ: CMS1

CMS - Schnell und einfach zu stecken

- Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
- Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
- Halogenfrei
- Verarbeitungstemperaturbereich -20°C - +84°C
- Bis 750°C Glühdraht geprüft
- Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
- Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von Ø 6 mm benötigt

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	ja
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Zertifikate & Standards

CE	-
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-