



### Stecklasche

Artikel-Nr.: 7440037  
Typ: CMS1S

#### CMS - Schnell und einfach zu stecken

- Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
- Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
- Halogenfrei
- Verarbeitungstemperaturbereich -20°C - +84°C
- Bis 750°C Glühdraht geprüft
- Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
- Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von Ø 6 mm benötigt

#### Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

| Eigenschaften       |          |
|---------------------|----------|
| Anreihbar           | -        |
| Farbe               | sonstige |
| Halogenfrei         | ja       |
| Plombierbar         | -        |
| PVC-frei            | ja       |
| Schwermetallfrei    | ja       |
| Silikonfrei         | ja       |
| Witterungsbeständig | -        |

| Zertifikate & Standards |    |
|-------------------------|----|
| CE                      | -  |
| REACH                   | ja |
| RoHS                    | ja |
| VDE                     | -  |