



Stecklasche

Artikel-Nr.: 7440038
Typ: CMS2S

- CMS - Schnell und einfach zu stecken
- Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
 - Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
 - Halogenfrei
 - Verarbeitungstemperaturbereich -20°C - +84°C
 - Bis 750°C Glühdraht geprüft
 - Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
 - Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von Ø 6 mm benötigt

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften	
Anreihbar	-
Farbe	sonstige
Halogenfrei	ja
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Zertifikate & Standards	
CE	-
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-