



**HW Geräte-Verbindungsdose SP3700HF**

Artikel-Nr.: 7520002  
Typ: SP3700HF

Entspannt und schafft Privatsphäre

- Schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten
- Nachträgliche Installation möglich
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- 4 Kabeleinführungen
- 2x M25 Rohreinführungen
- Einbau bis 5-fach Kombination realisierbar
- Gegenüberliegender Einbau ab 120mm Wandstärke möglich

**Abmessungen**

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Tiefe	58 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	HW
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5 <sup>2</sup>	2
Leitungseinführung 5x1,5 <sup>2</sup> /3x2,5 <sup>2</sup>	2
Leitungsrückhalt	ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführung ≤M25	2

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140</li><li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja