



HW Geräte-Verbindungsdose SP3700HF

Artikel-Nr.: 7520002
 Typ: SP3700HF

- Entspannt und schafft Privatsphäre
- Schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten
 - Nachträgliche Installation möglich
 - Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
 - 4x Kabeleinführungen
 - 2x M25 Rohreinführungen
 - Einbau bis 5-fach Kombination realisierbar
 - Gegenüberliegender Einbau ab 120mm Wandstärke möglich

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Tiefe	58 - 58 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5²	2
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	2
Leitungsrückhalt	ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung ≤M25	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	• Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140 • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja